

Поддон деревянный Б/У  
1200x800мм EPAL  
Высший сорт



**Подробное описание параметров:**

**Стандарт:** «UIC 435-2»; ГОСТ 9557-87 с клеймом «EUR».

**Клейма:** у оригинальных европоддонов на правых шашках обычно клеймо «EUR», но допускается и любое другое выжженное (или покрашенное черной краской) клеймо ( «EPAL», «MAV», «SNCF», «DR», «FS», «PKP», «Green Cargo» и др.). На других шашках любые клейма или их отсутствие.

**Шашки:** крайние 6 шт. размером 135-145x95-100 мм, центральные 3 шт. размером 135-145x135-145 мм.

**Поперечные доски:** 3 шт. шириной 135 -145мм.

**Расстояние между досками настила:** 40-60 мм.

**Доски настила:** 5 шт. Боковые 2 шт. и центральная 1 шт. шириной 140-145 мм, промежуточные 2 шт. 80-100 мм.

**Нижние доски (лыжи):** крайние 2 шт. шириной 95-100мм, центральная шириной 140-145 мм.

**Толщина досок:** 20-25 мм.

**Фаски на углах поддона:** сняты.

**Цвет:** белый, светло-желтый.

**Степень износа:** отличное и хорошее. Важно, чтобы внешний контур поддона был цельный, без торчащих щепок, гвоздей. Поддон должен иметь минимум сколов и трещин и быть похожим на практически новый поддон.

**Динамическая грузоподъемность:** 2000 кг

**Допускается:** небольшие метки краской, светло-серые пятна, небольшие трещины, небольшие сколы не по периметру.



**Не допускается:** аспергилл, сколы по внешнему контуру, обнаженные гвозди, окрашенность, кора, горбыль, стрейч пленка, загрязнения, частично повернутые шашки.

