

Поддон деревянный Б/У
1200x800мм Евростандарт
1-ый сорт



Подробное описание параметров:

Стандарт: Стандарт: «UIC 435-2»; ГОСТ 33757-2016 с клеймом «EUR».

Клейма: у оригинальных европоддонов на правых шашках обычно клеймо «EUR», но допускается и любое другое выжженное (или покрашенное черной краской) клеймо («EPAL», «MAV», «SNCF», «DR», «FS», «PKP», «Green Cargo» и др.). На других шашках любые клейма или их отсутствие.

Шашки: крайние 6 шт. размером 135-145x95-100 мм, центральные 3 шт. размером 135-145x135-145 мм.

Поперечные доски: 3 шт. шириной 135 -145мм.

Расстояние между досками настила: 40-50 мм.

Доски настила: 5 шт. Боковые 2 шт. и центральная 1 шт. шириной 140-145 мм, промежуточные 2 шт. 80-100 мм.

Нижние доски (лыжи): крайние 2 шт. шириной 95-100мм, центральная шириной 140-145 мм.

Толщина досок: 20-25 мм. Настил из досок одной толщины.

Цвет: желтый, темно-желтый, светло-серый.

Особенности сорта: Отличается от Евро ВС или Евро 1С более низким качеством сборки, худшим качеством используемого пиломатериала, большим количеством дефектов пиломатериала (обзол, кора, пр.), худшим качеством сборки (большими отклонениями от стандартных размеров элементов, часто нарушенной общей геометрией поддона).

Динамическая грузоподъемность: 2000 кг

Допускается: небольшие метки краской, светло-серые пятна, трещины, небольшие сколы, острый или тупой обзол, аспергилл, кора, горбыль.



Не допускается: значительные сколы по внешнему контуру, обнаженные гвозди, выступающие гвозди, любые загрязнения на видимых частях поддона с резким запахом, наклейки, стрейч-пленка, частично повернутые шашки.

