

Поддон деревянный Б/У
1200x800мм Евростандарт
2-ой сорт



Подробное описание параметров:

Стандарт: Стандарт: «UIC 435-2»; ГОСТ 33757-2016 с клеймом «EUR».

Клейма: у оригинальных европоддонов на правых шашках обычно клеймо «EUR», но допускается и любое другое выжженное (или покрашенное черной краской) клеймо («EPAL», «MAV», «SNCF», «DR», «FS», «PKP», «Green Cargo» и др.). На других шашках любые клейма или их отсутствие.

Шашки: крайние 6 шт. размером 135-145x95-100 мм, центральные 3 шт. размером 135-145x135-145 мм.

Поперечные доски: 3 шт. шириной 135 -145мм.

Расстояние между досками настила: 40-60 мм.

Доски настила: 5 шт. Боковые 2 шт. и центральная 1 шт. шириной 140-145 мм, промежуточные 2 шт. 80-100 мм.

Нижние доски (лыжи): крайние 2 шт. шириной 95-100мм, центральная шириной 140-145 мм.

Толщина досок: 20-25 мм.

Цвет: темно-желтый, темно-серый.

Особенности сорта: Отличается от Евро 2С более низким качеством сборки, худшим качеством используемого пиломатериала, большим количеством дефектов пиломатериала (обзол, кора, пр.), худшим качеством сборки (большими отклонениями от стандартных размеров элементов, часто нарушенной общей геометрией поддона).

Динамическая грузоподъемность: 2000 кг



Допускается: небольшие метки краской, пятна от грязи, трещины, сколы, острый или тупой обзол, аспергилл, кора, горбыль, развернутая поперек шашка.



Не допускается: значительные сколы по внешнему контуру, обнаженные гвозди, выступающие гвозди, любые загрязнения на видимых частях поддона с резким запахом, наклейки, стрейч-пленка, частично повернутые шашки.

