

Поддон деревянный Б/У
 1200x800мм Типовой
 Высший сорт
 ISPM 15 (до 22%)



Подробное описание параметров:

Стандарт: ГОСТ 33757-2016, ISPM 15 (до 22%).

Клейма: Клеймо ISPM 15 (до 22%).

Шашки: размером длиной 85-110 мм и шириной 85-100 мм. Все шашки, как правило, имеют одинаковый размер.

Поперечные доски: 3 шт. шириной 85 -110мм.

Расстояние между досками настила: не более 90 мм.

Доски настила: произвольное количество досок настила шириной не менее 80 мм.

Нижние доски (лыжи): 3 шт. шириной 80-100 мм.

Фаски на углах поддона: не обязательно сняты.

Цвет: белый, желтый, светло-серый.

Состояние Износа: отличное и хорошее. Важно, чтобы внешний контур поддона был цельный, без торчащих щепок, гвоздей. Поддон должен иметь минимум сколов и трещин и быть похожим на практически новый поддон.

Динамическая грузоподъемность: 1500 кг

Допускается: небольшие метки краской, светло-серые пятна, тупой обзол.



Не допускается: сколы по внешнему контуру, обнаженные гвозди, выступающие гвозди, любые загрязнения на видимых частях поддона с резким запахом, наклейки, стрейч-пленка, частично повернутые шашки, аспергилл, острый обзол.

