

Поддон деревянный Б/У  
1200x800мм Типовой  
1-ый сорт



**Подробное описание параметров:**

**Стандарт:** ГОСТ 33757-2016 либо произвольное исполнение в размере 1200x800.

**Клейма:** наличия клейм не требуется, однако, ввиду большого количества вариантов исполнения в размере 1200x800, клейма могут присутствовать самые разнообразные.

**Шашки:** размером длиной 85-110 мм и шириной 85-100 мм. Все шашки, как правило, имеют одинаковый размер.

**Поперечные доски:** 3 шт. шириной 85 -110мм.

**Расстояние между досками настила:** не более 90 мм.

**Доски настила:** произвольное количество досок настила шириной не менее 80 мм.

**Нижние доски (лыжи):** 3 шт. шириной 80-100 мм.

**Фаски на углах поддона:** не обязательно сняты.

**Цвет:** белый, желтый, светло-серый.

**Состояние износа:** хорошее, не потрепанный, не гнилой. Важно, чтобы внешний контур поддона был цельный, без торчащих щепок, гвоздей.

**Динамическая грузоподъемность:** 1500 кг

**Допускается:** небольшие метки краской, пятна от грязи, трещины, небольшие сколы, тупой обзол, аспергилл, кора, горбыль.



**Не допускается:** значительные сколы по внешнему контуру, обнаженные гвозди, выступающие гвозди, любые загрязнения на видимых частях поддона с резким запахом, наклейки, стрейч-пленка, частично повернутые шашки.

