

Поддон деревянный Б/У
1200x800мм Типовой
2-ой сорт



Подробное описание параметров:

Стандарт: ГОСТ 33757-2016, либо произвольное исполнение в размере 1200x800.

Клейма: наличия клейм не требуется, однако, ввиду большого количества вариантов исполнения в размере 1200x800, клейма могут присутствовать самые разнообразные.

Шашки: размером длиной 80-110 мм и шириной 80-100 мм. Все шашки, как правило, имеют одинаковый размер.

Поперечные доски: 3 шт. шириной 80 -110мм.

Расстояние между досками настила: не более 90 мм.

Доски настила: произвольное количество досок настила шириной не менее 80 мм.

Нижние доски (лыжи): 3 шт. шириной 80-100 мм.

Фаски на углах поддона: не обязательно сняты.

Цвет: темно-желтый, темно-серый.

Состояние износа: удовлетворительное, можно потрепанный, но не дряхлый, не трухлявый и не гнилой.

Важно, чтобы внешний контур поддона был не гнилой, без торчащих щепок, гвоздей. При этом поддон 2 сорта часто имеет множественные трещины, сколы, притертости разного размера, наличие которых обусловлено длительной эксплуатацией. Наличие данных дефектов во 2 сорте допустимо при условии, что они не снижают грузоподъемность и прочность поддона.

Динамическая грузоподъемность: 1500 кг



Допускается: окрашенность, пятна от грязи, трещины, небольшие сколы, острый или тупой обзол, аспергилл, кора, горбыль, круглые шашки.



Не допускается: значительные сколы по внешнему контуру, обнаженные гвозди, выступающие гвозди, любые загрязнения на видимых частях поддона с резким запахом, наклейки, стрейч-пленка, поперечный настил.

