

Поддон деревянный Б/У
1200*1000мм
Типовой 2-ой сорт



Подробное описание параметров:

Стандарт: ГОСТ 33757-2016.

Клейма: наличия клейм не требуется, однако, ввиду большого количества вариантов исполнения в размере 1200x1000, клейма могут присутствовать самые разнообразные.

Шашки: размером длиной 80-110 мм и шириной 80-100 мм. Все шашки, как правило, имеют одинаковый размер.

Поперечные доски: 3 шт. шириной 80 -110мм.

Расстояние между досками настила: не более 90 мм.

Доски настила: произвольное количество досок настила шириной не менее 80 мм.

Нижние доски (лыжи): 3 шт. шириной 80-100 мм.

Фаски на углах поддона: не обязательно сняты.

Цвет: от светлого до темно-серого.

Состояние износа: удовлетворительное, можно потрепанный, но не дряхлый, не трухлявый и не гнилой.

Важно, чтобы внешний контур поддона был не гнилой, без торчащих щепок, гвоздей. При этом поддон 2 сорта часто имеет множественные трещины, сколы, притертости разного размера, наличие которых обусловлено длительной эксплуатацией.

Динамическая грузоподъемность: 1500 кг

Допускается: окрашенность, пятна от грязи, трещины, небольшие сколы, острый или тупой обзол, аспергилл, кора, горбыль.



Не допускается: значительные сколы по внешнему контуру, обнаженные гвозди, выступающие гвозди, любые загрязнения на видимых частях поддона с резким запахом, наклейки, стрейч-пленка, частично повернутые шашки.

