

Поддон деревянный новый
 1200x800мм ГОСТ 33757-2016
 2-ой сорт ISPM 15 (до 22%)
 Настил 5 досок



Клеймо: ISPM 15 (до 22%)

Тип поддона и наименование		Основной размер, мм			Назначение		
П4-однастильный четырехзаходный		800x1200x146			Для обращения на всех видах транспорта и внешнеторговых перевозок		
Характеристика деталей поддона							
Наименование	Размеры, мм			Кол-во в поддоне шт.	Породы древесины	Гвозди винтовые, мм	Кол-во, шт
	толщина	ширина	длина				
Доски верхнего настила	22	100	1200	5	Сосна Ель Осина Ольха Береза	2,8x80	18
Поперечные доски	22	100	800	3		2,5x60	18
Шашки	78	100	100	9		2,5x55	12
Нижние доски (лыжи)	22	100	1200	3			

Допускается: двусторонний тупой обзол, отсутствие заходных фасок, кора менее 3см по ширине доски, выпавшие сучки не в месте крепления деталей, щепя на внутренней стороне любых досок, ворс, синева древесины или потемнение (не заболевание) целостность поддона.

Не допускается: влажность более 22%; не читаемое фито-клеймо; плесень/вкращения плесени; гниль/ветхость элементов поддона; кора шириной более 3см; щепя на внешней стороне досок; выпавшие сучки в месте крепления деталей; наличие пачкающих загрязнений; снег/иней/лед; выпадающие/выпавшие сучки; использование древесины, пораженной вредителями

